



Schiebetorantrieb DEIMOS

für Zaunschiebetore bis 300 kg Gewicht



Präzise, lauffruhige Mechanik mit hoher Leistung und geringem Verschleiß

- A Selbsthemmendes, dauergeschmiertes Getriebe aus massiven Stahlrädern mit kräftigem 24 V Motor
- B Widerstandsfähiges, stabiles Chassis aus Aluminiumdruckguss, Kraftübertragung über kugelgelagerte Stahlwellen
- C Berührungslose Magnetendschalter

Leichtgängige Entriegelung bei Stromausfall

- D Robuster Hebel mit Zylinderschloss und personalisiertem Schlüssel

Steuerung und Funk inklusive

- E Elektronische Steuerung im Antriebsgehäuse
- F Funkempfänger 2-Kanal für 30 Handsender

Einfache Inbetriebnahme, übersichtlich und leicht zugänglich, mit Programmierdisplay, Fehlerspeicher, Zykluszähler und Wartungsanzeige

- G Funkhandsender 4-Kanal 868 Mhz

Notstrombatterie optional

Schiebetorantrieb DEIMOS

Versorgung.....	230 V AC 50 Hz
Motor.....	24 V DC
Leistungsaufnahme.....	max. 70 W
Stromaufnahme.....	max. 0,5 A
Drehmoment.....	max. 30 Nm
Geschwindigkeit.....	max. 12 Meter pro Minute
Torgewicht.....	max. 300 kg
Betätigungen.....	max. 30 pro Tag
Nutzungstyp.....	intensiv
Schutzart.....	IP 44
Betriebstemperatur.....	-20 bis +55°C
Gewicht.....	8 kg
Abmessungen.....	BxTxH 255x164x287 mm
Funkempfänger.....	868 MHz Rolling Code
Speicherbare Funkhandsender.....	30

Set für Schiebetor:

